

# NO. 5006DC 充電自在錐用ダストカバー

材質: ポリエチレン (PE)

適用自在錐: No.36X 充電ドリル用自在錐

その他: **水洗いOK!**

パッケージ:

5006DC



## No.36X 充電ドリル用自在錐用 切屑の飛散防止カバー

動画はこちら




- 天井作業での切屑の落下・飛散を防止します。
- ジャバラは適度な柔軟性を持ち、扱いやすく安定した穴あけが可能です。貫通時の衝撃も軽減します。
- 天井作業・壁面作業・リフォーム・リノベーション等の穴あけ時にカバーが最適です。



※錐はセットされていません

カバー適合




幅: W 高さ: H 先端工具差込口径: d (単位: mm)


品番	価格(税別)	幅	高さ	先端工具差込口径	重量	JAN
5006DC	1,700円	209	95	7.5	106g	366604

小箱: 6入 JANコード: 4962660+JAN


取付け方法



充電ドリル用自在錐を穴あけサイズにセットする。  
※台紙の裏面を参照ください。



カバー内側より自在錐の軸を差し込む。




自在錐の軸を電動工具チャックに装着する。



カバーなし

大違い

カバーあり



### よくある質問 (FAQ)

Q 適用自在錐はNo.36X 充電ドリル用自在錐となっていますが、他のドリルはセットできないのですか？

A 製品構造からみると軸径が6.35mm六角軸ならばセットしてご使用いただくことは可能です。ただし、ドリルの長さによっては穴あけ開始時にダストカバーが加工材に接地しないで切屑が受け止められない場合があります。もしドリルでご使用いただく場合は、お客様のご判断にてご使用をお願いいたします。